

# HUMUS DE LOMBRIZ

## ENMIENDA ORGÁNICA VERMICOMPOST

### FICHA TÉCNICA



El **Humus de Lombriz** es una enmienda orgánica sólida obtenida por medio de la transformación de la materia orgánica gracias a la acción de la lombriz roja californiana (*Eisenia foetida*)

#### RIQUEZAS GARANTIZADAS

Materia orgánica total.....	35%
Carbono orgánico.....	17,74%
Nitrógeno total.....	1,76%
Pentaóxido de fósforo (P2O5).....	2,33%
Óxido de potasio (K2O) soluble.....	1,47%
Humedad.....	38,49%
C/N.....	10,08
Ácidos Húmicos.....	9,56%
Conductividad eléctrica.....	0,75 mS/cm
pH.....	7,48

Humus de Lombriz 100% a base de estiércol de caballo y cabra.

Metales pesados por debajo del límite legal correspondiente a la Clase A, según RD 506/2013.

#### INDICACIONES DOSIFICACIÓN

**TRASPLANTE:** Aplicar de 150 a 200 g de Humus de lombriz en el hoyo de plantación.

**ABONADO DE FONDO:** 1Kg/m<sup>2</sup> Incorporar al sustrato procurando una mezcla homogénea. Mayores cantidades de producto no tienen un efecto nocivo para la plantación. Aplicar la cantidad de Humus de Lombriz necesaria para alcanzar el nivel aconsejable de materia orgánica en el sustrato (mín. 2%)

#### RECOMENDACIONES

- Conservar en lugar fresco y seco, evitando la exposición directa al sol.
- Se recomienda aplicar esta enmienda orgánica anualmente.
- Se recomienda mantener una humedad relativa alta del producto hasta su aplicación.
- Aplicar el producto después de esterilizar el suelo (en caso de que se realice este procedimiento)

#### RECOMENDACIONES SISTEMA NOSTOC

Las dosis podrán variar en función de las características del suelo a tratar.

Este producto forma parte de un sistema de fertilización y protección de **NOSTOC BIOTECHNOLOGIES**. Para conseguir los mejores resultados, consultar con nuestro equipo técnico.

#### BENEFICIOS

- Mejora la estructura del suelo
- Regula el pH
- Inocula microorganismos benéficos.
- Protege la raíz de patógenos.
- Proporciona un medio adecuado para la retención y disponibilidad de los nutrientes.



#### FABRICADO POR



C/ María Pedraza 30  
28039 Madrid (España)  
Tel: 912 905 289

tecnico@nostoc.es • www.nostoc.es